Form-, Schneide- und Verpackungsmaschine für Seitenfaltung. Durch eine automatische Bildbeilage wird das zu verpackende Produkt aufgewertet.



Produkte

- Kaubonbons
- Kaugummi

Leistung

- bis zu 600 Produkte/min

Formatbereich



Länge: 20-45 mmBreite: 12-25 mmHöhe: 5-16 mmBreite: Höhe >1,5



EW8

Packmittel

- Wachspapier

Packmittelmaße

Rollendurchmesser: bis 350 mm
Rollenbreite: bis 136 mm
Kerndurchmesser: 75 mm

Medien

- Elektrischer Anschlusswert: 5 kVA

- Kühlwasser: 0,15 m³/h

Abmessungen


Länge: 1570 mm
Breite: 1185 mm
Höhe: 1810 mm
mit Rangiervorrichtung Länge: 1730 mm
Breite: 2065 mm
Höhe: 1810 mm

Gewicht

- 1250 kg

Kombination

Die Maschine wird in der Regel mit einem geeigneten Extruder und Kühltunnel kombiniert.



Funktionsweise/Ausstattungsmerkmale

- Steuerung mit SPS Funktion
- Strangzuführung zur Herstellung von Produkten mit rechteckigem Querschnitt
- Fotoelektrische Druckbildzentrierung
- Außenwickler und Bildbeilage werden von einer Rolle zugeführt und auf der Maschine durch ein rotierendes Messer getrennt
- Packmittelabschaltung bei Leertakt
- Automatische Temperaturregelung der Siegelwerkzeuge für Längsnaht und Endfaltung
- Kühlung der gesiegelten Flächen
- Maschinenstop bei Strangstau bzw. Packmittelstörungen
- Automatisches Abheben der Heizplatten bei Maschinenstops
- Alle elektrischen und elektronischen Elemente sind in die Maschine integriert

- Der vollautomatische Betrieb ermöglicht die Bedienung mehrerer Maschinen durch einen Operator
- Optimale Zugänglichkeit für Bedienung, Wartung und Reinigung
- Schutzgrad IP 54

Optionen

- automatische Regelung der Maschinendrehzahl durch Steuereinheit
- Anstelle der Bildbeilage können Sticker, Tattoos etc. als Innenwickler verwendet werden (separate Packmittelrolle)
- Rangiervorrichtung für Gruppenbildung zur manuellen Abnahme

